

CANTIERE TRE SILENT

Disco universale silenziato per taglierine da cantiere ad acqua. Il design tradizionale del segmento e la saldatura al laser ne fanno un prodotto altamente affidabile. L'ottima resa è assicurata dall'altezza dei segmenti di 10 mm.

A silenced universal disc for wet table saws. The traditional design of the segments and laser welding make it an extremely reliable product. The excellent performance is guaranteed by the height of the 10 mm segments.



300 - 450 - 600 - 700 - 800
350 - 500 - 625 - 725 - 900
400 - 550 - 650 - 750 - 1000

TABELLA TECNICA Technical Spec

		SUPER
calcestruzzo armato, cemento stagionato, laterizi, tegole <i>reinforced concrete, concrete, bricks, roof tiles</i>		OTTIMO
graniti, porfidi, pietre naturali, refrattari <i>granites, porphyries, natural stones, refractory bricks</i>		BUONO
arenaria, piastre ghiaino <i>sandstone, aggregated concrete</i>		MEDIO
bicottura, monocottura, gres porcellanato, klinker <i>double fired tiles, single fired tiles, porcelain tiles, klinker</i>		SUFFICIENTE
marmi, cemento fresco, asfalto <i>marble, green concrete, asphalt</i>		INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height
CA3300F25	300	25,40	2,8	10
CA3350F25	350	25,40	3,2	10
CA3400F25	400	25,40	3,2	10
CA3450F25	450	25,40	3,6	10
CA3500F25	500	25,40	3,6	10
CA3550F25	550	25,40	3,6	10
CA3600F25	600	30	4,2	10
CA3625F25	625	30	4,2	10
CA3650F25	650	30	4,2	10
CA3700F60	700	60	4,2	10
CA3725F60	725	60	4,5	10
CA3750F60	750	60	4,5	10
CA3800F60	800	60	4,5	10
CA3900F60	900	60	4,5	10
CA31000F60	1000	60	4,5	10

* PER L'ALLARGAMENTO DEL FORO CENTRALE DEL DISCO SI RICHIEDE UN CONTRIBUTO DI € 10,00 To enlarge the blade's central hole, we apply € 10,00 extra charge