

CEMENTO FRESCO DUE LASER

Top nel mercato dei dischi con segmenti saldati al laser per il taglio del cemento fresco. Il disco è adatto per il taglio ad acqua su superfici di cemento posate oltre 48 ore. La particolare composizione del segmento ed il suo design rendono il taglio molto veloce e molto preciso. Ottimo per i pavimenti laser screezed (vibrati al laser).

Diamond segments are welded by laser; the blade is suitable for the wet cutting of cement surfaces layed for over 48 hours. The special composition of the segment and its designed make the cutting very fast and precise. Excellent for laser screezed flooring.




H13 mm

SEA
TECHNOLOGY

VELOCITÀ PERIFERICA MAX 3800 RPM
80 m/s



3236



2
CEMENTO
FRESCODUE
Ø 400 mm - SP 3,2

TABELLA TECNICA Technical Spec

cemento fresco (48H)
green concrete (48H)



SUPER

calcestruzzo precompresso (48H)
prestressed concrete (48H)



OTTIMO



BUONO



MEDIO



SUFFICIENTE

INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height
CF2300F3024	300	30 - 25,4	2,40	13
CF2300F3028	300	30 - 25,4	2,80	13
CF2350F3028	350	30 - 25,4	2,80	13
CF2350F3032	350	30 - 25,4	3,20	13
CF2400F3032	400	30 - 25,4	3,20	13

* PER L'ALLARGAMENTO DEL FORO CENTRALE DEL DISCO SI RICHIEDE UN CONTRIBUTO DI € 10,00 To enlarge the blade's central hole, we apply € 10,00 extra charge