

CER TRE

Il top di gamma fino all'avvento dei super - sottili CER CINQUE TURBO e LASER, è un ottimo disco su tutte le ceramiche e gres porcellanato ed è disponibile in tutti i diametri fino al 350 mm.

Previously the top of the range until the introduction of the super thin CER CINQUE TURBO and laser, it is an excellent disc on all ceramics and porcelain tiles and is available on all diameters up to 350 mm.



TABELLA TECNICA Technical Spec

		SUPER
marmi, bicottura, monocottura <i>marble, double fired tiles, single fired tiles</i>		OTTIMO
gres porcellanato, klinker <i>porcelain tiles, klinker</i>		BUONO
graniti, pietre naturali, porfidi <i>granites, natural stones, porphyries</i>		MEDIO
		SUFFICIENTE
cemento stagionato, laterizi, tegole, calcestruzzo, refrattari, arenaria, piastre ghiaino, cemento fresco, asfalto <i>concrete, bricks, roof tiles, reinforced concrete, refractory bricks, sand stone, aggregated concrete, green concrete, asphalt</i>		INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height
C3115SF	115	22,23	1,6	7,50
C3125SF	125	22,23	1,6	7,50
C3150SF	150	22,23	1,6	7,50
C3180SF	180	22,23	1,6	7,50
C3200SF	200	22,23	1,6	7,50
C3230SF	230	22,23	1,6	7,50
C3250F25	250	25,40	2,0	7,50
C3300F25	300	25,40	2,2	7,50
C3350F25	350	25,40	2,2	7,50

* PER L'ALLARGAMENTO DEL FORO CENTRALE DEL DISCO SI RICHIEDE UN CONTRIBUTO DI € 10,00 *To enlarge the blade's central hole, we apply € 10,00 extra charge*