

LASER TRE

Disco dal design tradizionale, è ideale per gli utenti professionali che ricercano un prodotto affidabile ma ad un prezzo interessante. Saldato al laser con segmenti alti 10 mm, a partire dal diametro 230 mm, permette un'ottima resa.

A blade with a traditional design, this blade is ideal for professional users who require a reliable product at an interesting price. Welded by laser, with 10 mm high segments, it guarantees an excellent performance and is available from 230 mm diameter.

H10 mm

115 - 180
125 - 230

150

300
350
400

TABELLA TECNICA Technical Spec

	SUPER
calcestruzzo armato, cemento stagionato, laterizi, tegole <i>reinforced concrete, concrete, bricks, roof tiles</i>	OTTIMO
graniti, pietre naturali, porfidi <i>granites, natural stones, porphyries</i>	BUONO
refrattari, arenaria, piastre ghiaino <i>refractory bricks, sandstone, aggregated concrete</i>	MEDIO
monocottura, bicottura, gres porcellanato, klinker <i>single fired tiles, double fired tiles, porcelain tiles, klinker</i>	SUFFICIENTE
marmi, cemento fresco, asfalto <i>marble, green concrete, asphalt</i>	INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height
L3115SF	115	22,23	2,2	10
L3125SF	125	22,23	2,2	10
L3150F22	150	22,23	2,4	10
L3180SF	180	22,23	2,4	10
L3230SF	230	22,23	2,8	10
L3300F25	300	25,40	2,8	10
L3350F25	350	25,40	3,2	10
L3400F25	400	25,40	3,2	10