

SEACUT 350 SPECIAL

La mototagliatrice a scoppio SEACUT 350 SPECIAL con motore a due tempi utilizza il sistema EasyLube per aggiungere elettronicamente olio al carburante, eliminando errori di miscelazione ed annesse conseguenze. L'accensione è semplice, con iniezione elettronica e nessuna valvola da tirare manualmente. Motore con potenza da 5.5 HP che porta un disco da 350 mm con 9500 RPM per tagliare calcestruzzo, cemento armato, asfalto, pietra e gli altri materiali edili in genere.

Disponibile il carrello completo per mototroncatrice Seacut350s



 Sistema brevettato EasyLube™ che miscela automaticamente olio e carburante per una massima efficienza e per prevenire danni

 Accensione semplice

 Ottimo bilanciamento

 Robustezza

 Richiede bassa manutenzione

 Basse vibrazioni, polvere ed emissioni

TABELLA TECNICA



Motore monocilindrico a 2 tempi, lavaggio a 4 canali



Capacità del serbatoio dell'olio: 0,32 l



Cilindrata: 81 cm³



Filtro dell'aria: carta / Peso: 10,5 Kg



Potenza max per n°giri: 5,6 HP/9,300 rpm



Diametro mola per troncatura: 350 mm/14 imc



N°di giri max a vuoto: 9.500 +/- 200 rpm



Profondità massima del taglio: 125 mm/5imc



Capacità del serbatoio del carburante: 0,9 l



Dimensioni (HxPxL) mm: 430 x 267 x 775

COD

DESCRIZIONE

SEACUT350S

MOTOTRONCATRICE A SCOPPIO MOD. SEACUT350S COMPLETA DI DISCO LASER 2 Ø 350mm

SEACUTCAR

CARRELLO COMPLETO PER MOTOTRONCATRICE SEACUT350S