

SEACUT 400HF6D

Convertitore frequenza

Il convertitore di frequenza SEACUT400HF6D raffreddato ad acqua, può controllare autonomamente tutte le macchine ad alta frequenza della gamma di SEA Technology, ad esclusione della tagliamuri SEACUT 900S. Tramite la spina appositamente codificata, i diversi dispositivi vengono riconosciuti dal convertitore e ad essi vengono applicate le impostazioni personalizzate. Il convertitore di frequenza può funzionare sia in versione monofase che trifase, qualunque sia la disponibilità elettrica del cantiere. La potenza massima è 230V – 3700W e 400V – 6500W. I segnali di stato e di errore sono indicati all'utente tramite un display montato direttamente sul convertitore di frequenza.



ADATTO A:



SEACUT400A



SEACUT400HF



SEACUT400S



SEACUT500S



SEADRILL3700HF



SEADRILL3700HFRIG



SEASAW40

TABELLA TECNICA

	U.M.	MONOFASE	TRIFASE
 Voltaggio	V	230	400
 Potenza Max	W	3700	6500
 Peso	kg	6	6

Dotato di display con riconoscimento della macchina utilizzata

COD	DESCRIZIONE
SEACUT400HF6D	CONVERTITORE FREQUENZA ADATTO A TUTTE LE MACCHINE AD ALTA FREQUENZA DELLA GAMMA SEA TECHNOLOGY