

SEADRILL 3700HF

SEADRILL 3700HF è un carotatore manuale per carotaggio ad acqua su calcestruzzo armato, muratura e pietre naturali. È dotato di attacco esterno 1"1/4 ed interno 1/2 Gas e predisposto per il montaggio su colonna. Grazie all'elevato numero di giri/min che raggiunge (600, 1400 o 2900 a seconda della velocità motore impostata) è indicato per forature dal diametro 20 al diametro 150 mm. La tecnologia ad alta frequenza rende SEADRILL 3700 HF il motore per carotaggio più potente sul mercato in relazione alle ridotte dimensioni.



Carotatore manuale per carotaggio ad acqua su calcestruzzo armato, muratura e pietre naturali



Attacco esterno 1"1/4 ed interno 1/2 Gas



Predisposizione per il montaggio su colonna



Indicato per forature dal diametro 20 al diametro 150 mm



Velocità motore regolabile a 600, 1400 o 2900 giri/min

TABELLA TECNICA

	U.M.	MONOFASE	TRIFASE
 Voltaggio	V	230	400
 Potenza Max	W	3700	6500
 Potenza continua	W	2700	4800
 Collare ø	mm	60	60
 Lungh. Totale	mm	375	375
 Peso	Kg	6,2	6,2
 Dotato di 3 velocità motore selezionabili meccanicamente: 1 – 630 giri/min 2 – 1400 giri/min 3 – 2900 giri/min			

COD

DESCRIZIONE

SEADRILL3700HF

CAROTATORE MANUALE AD ALTA FREQUENZA PER CAROTAGGIO AD ACQUA – 1"1/4