

SEADRILL 3700HFRIG

SEADRILL 3700HFRIG è un motore ad alta frequenza adatto al carotaggio ad acqua su colonna per forature su calcestruzzo armato, muratura e pietre naturali. Grazie all'elevato numero di giri/min che raggiunge (600, 1400 o 2900 a seconda della velocità motore impostata) è indicato per forature dal diametro 20 al diametro 150 mm. Può essere montato sia sulla colonna in alluminio STAND 200 che sulla colonna in acciaio PSTAND 250. La tecnologia ad alta frequenza rende SEADRILL 3700HFRIG il motore per carotaggio più potente sul mercato in relazione alle ridotte dimensioni.



Adatta per tagli su calcestruzzo armato e su muratura



Tagli fino a 210 mm di profondità



Potenza massima di 3700 W in monofase e di 6500 W in trifase



Sicurezza totale



1850 giri/min sia in monofase che in trifase

TABELLA TECNICA

	U.M.	MONOFASE	TRIFASE
 Voltaggio	V	230	400
 Potenza Max	W	3700	6500
 Potenza continua	W	2700	4800
 Collare ø	mm	60	60
 Lungh. Totale	mm	375	375
 Peso	Kg	6,2	6,2
 Dotato di 3 velocità motore selezionabili meccanicamente: 1 – 630 giri/min 2 – 1400 giri/min 3 – 2900 giri/min			

COD

DESCRIZIONE

SEADRILL3700HFRIG

MOTORE ALTA FREQUENZA PER CAROTAGGIO AD ACQUA SU COLONNA – 1"1/4