

TAGLIOMURO CINQUE

SEA2D
DIAMANTE POSIZIONATO

Il TAGLIO MURO CINQUE è un disco da demolizione, con saldatura laser, creato per macchine taglia muro con potenza superiore ai 15 kw. Le caratteristiche peculiari di questo utensile sono l'elevata resa unita ad una notevole velocità, anche in presenza di calcestruzzo fortemente armato. Queste performance derivano dal particolare design del segmento e dalla sinterizzazione del diamante con tecnologia 2D (tecnologia che permette la posizionatura bidimensionale del diamante durante la sinterizzazione).

This is a wall cutting blade for demolition, with laser welding, designed for wall cutting machines with power higher than 15 kw. Its distinguishing features are the high performance together with a considerable speed, also with highly reinforced concrete. Such performances come from the special design of its segment and from the diamond sintering made with 2D technology (which allows the diamond bi-dimensional positioning during sintering).



600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 825 - 900
1000 - 1050 - 1200 - 1400 - 1600
spessori 4,4 e 4,8

H10 mm

TABELLA TECNICA Technical Spec

calcestruzzo armato
reinforced concrete



SUPER



OTTIMO



BUONO



MEDIO



SUFFICIENTE

INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness
TM50600446	600	60	4,4
TM50600486	600	60	4,8
TM50650446	650	60	4,4
TM50650486	650	60	4,8
TM50700446	700	60	4,4
TM50700486	700	60	4,8
TM50800446	800	60	4,4
TM50800486	800	60	4,8
TM50825446	825	60	4,4
TM50825486	825	60	4,8
TM50900446	900	60	4,4
TM50900486	900	60	4,8
TM51000446	1000	60	4,4
TM51000486	1000	60	4,8
TM51200446	1200	60	4,4
TM51200486	1200	60	4,8
TM51400446	1400	60	4,4
TM51600446	1600	60	4,4

* forature a richiesta - boring on request

SEA TECHNOLOGY
EXPERTS IN DIAMOND TOOLS, SINCE 1973