

TAGLIOMURO OTTO SEA3D

Il TAGLIOMURO OTTO SEA3D nasce dall'evoluzione del TAGLIOMURO CINQUE. Questo utensile infatti viene prodotto utilizzando la tecnologia SEA3D ovvero la posizionatura tridimensionale del diamante durante la sinterizzazione del settore diamantato. Ciò permette un'assoluta costanza del prodotto sia in velocità di taglio che in resa, che in questo utensile sono al top. Adatto a qualsiasi tipo di macchina taglia muri.

This wall cutting blade comes from the evolution of taglio muro 5. This tool is indeed produced by using 3D Sea technology, that is the diamond three-dimensional positioning during sintering of diamond segment, this allows a complete regularity both in cut speed and performance which are top in this item. It's suitable for any type of wall cutting machine



600 - 625 - 650 - 700 - 750 - 800 - 825
850 900 - 1000 - 1200 - 1300 - 1400
1500 1600 1700 - 1800 - 2000

H10 mm




TABELLA TECNICA Technical Spec

calcestruzzo armato
reinforced concrete



SUPER



OTTIMO



BUONO



MEDIO



SUFFICIENTE

INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness
TM83D06004460	600	60	4,4
TM83D06004860	600	60	4,8
TM83D06504460	650	60	4,4
TM83D06504860	650	60	4,8
TM83D07004460	700	60	4,4
TM83D07004860	700	60	4,8
TM83D08004460	800	60	4,4
TM83D08004860	800	60	4,8
TM83D08254860	825	60	4,4
TM83D09004460	900	60	4,8
TM83D09004860	900	60	4,4
TM83D10004460	1000	60	4,8
TM83D10004860	1000	60	4,4
TM83D10504460	1050	60	4,8
TM83D12004460	1200	60	4,4
TM83D12004860	1200	60	4,8
TM83D14004460	1400	60	4,4